



### Funkcije

Funkcija protiv stvaranja gljivica, samo čišćenje, samo dijagnostika, Top plate/cover improved, odlične EMC karakteristike, nerđajuće kućište, samo otapanje, tihi dizajn, Backup Switch, Turbo funkcija, Hydrophilic Aluminium Fin, režim spavanja, indikator greške, nizak nivo buke, dvostrani odvod za kondenz, više brzina ventilatora, automatsko restartovanje, tajmer, Air blade, perivi filter, Anti-Cold-Air (Heat Pump Only), WIFI, funkcija I FEEL, Lysozyme filter

<b>Kapacitet</b>		9000BTU		
<b>Napajanje</b>	V/Hz	220-240V~/50HZ		
<b>Režim rada</b>		<b>Hlađenje</b>	<b>Grejanje</b>	
<b>Nominalni kapacitet</b>	W	2700(600-3800)	2900(600-3500)	
<b>Ulazna snaga</b>	W	800(100-1600)	850(100-1100)	
<b>Ulazna struja</b>	A	3.8(0.7-7.8)	4.1(1.5-8.0)	
<b>SEER-SCOP/ Energetski razred</b>	W/W	6,2/A++	4/A+	
<b>Radni opseg</b>	(°C)	16~49°C	-15~30°C	
<b>Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja)</b>	kwh	148	938	
<b>Odvlaživanje / isušivanje</b>	Kg/h	1		
<b>Stepen zaštite (IN) / (OUT)</b>	(IP)	IPX0/IPX4		
<b>Stepen električne zaštite (IN) / (OUT)</b>	Class I / Class II	I/I		
<b>Maksimalna potrošnja</b>	W	1900		
<b>Maksimalna struja</b>	A	9,5		
<b>Kompresor</b>	Model	KSN98D34UER3		
	Tip	DC		
	Brand	GMCC		
<b>Unutrašnja jedinica</b>	Motor ventilatora	Model	YK18-4B	
		Ulazna snaga	W	/
		Kapacitet	uF	1,5
		Brzina RPM	r/min	1280/1130/990/850
	Ventilator	Dimenzije	mm	φ97.8x558
	Protok vazduha		m <sup>3</sup> /h	600
	Nivo buke dB		dB(A)	53
	Neto dimenzije		mm	750x285x200
	Bruto dimenzije		mm	820x347x277
Neto / Bruto težina		Kg	8/10.5	
<b>Spoljašnja jedinica</b>	Motor ventilatora	Model	D-35-10A	
		Ulazna snaga	W	/
		Kapacitet	uF	/
		Brzina RPM	r/min	920
	Ventilator	Dimenzije	mm	407
	Nivo buke dB		dB(A)	61
	Neto dimenzije		mm	705x279x530
	Bruto dimenzije		mm	825x326x595
	Neto / Bruto težina		Kg	22,5/25
	Tip gasa / količina		g	R32/560
Maksimalni pritisak		Mpa	4.3/2.5	
<b>Cevi</b>	Tečna / gasna		mm	φ6,35/φ9,52
	Maksimalna dužina / Visinska razlika		m	20/10