



Lastnosti

Anti glivična funkcija, Samočiščenje, Samodiagnoza, Top plate/cover improved, Super EMC performance, Ohišje zaščiteno proti rjavenju, Napredno samoodtanjje, Sistem tihega pretoka zraka, Backup Switch, Turbo funkcija, Hydrophilic Aluminium Fin, Način spanja, Prikazovalnik kode napake, Sistem tihega pretoka zraka, Odvod kondenza na obeh straneh notranje enote, Več hitrosti ventilatorja, Samodejni ponovni zagon, Časovnik, Air blade, Pralni filtri, Anti-Cold-Air funkcija (Heat Pump Only), WIFI, I FEEL and Lysozyme filter

Kapaciteta			12000BTU	
Napajanje: Napetost / Frekvenca		V/Hz	220-240V~/50HZ	
Način delovanja			Hlajenje Ogrevanje	
Nazivna moč		W	3500(800-3800) 3800(1000-4200)	
Vhodna moč		W	1180(100-1600) 1100(300-1600)	
Delovni tok		A	5.6(0.7-7.8) 4.9(0.6-6.4)	
SEER-SCOP/ Energijski razred		W/W	6,19/A++ 4,03/A+	
Temperaturni obseg		(°C)	16~49°C -15~30°C	
Poraba energije (na leto, na podlagi standardnih rezultatov preskusov)		kwh	198 938	
Razvlaževanje		Kg/h	1	
Stopnja zaščite (notranja enota) / (zunanja enota)		(IP)	IPX0/IPX4	
Razred električne zaščite (notranja enota) / (zunanja enota)		Class I / Class II	I/I	
Max. Poraba		W	1900	
Max. Tok		A	9,5	
Kompresor		Model	KSN98D34UER3	
		Vrsta	DC	
		Blagovna znamka	GMCC	
Notranja enota	Ventilator	Model	YK18-4B	
		Vhodna moč	W	/
		Kapaciteta	uF	1,5
		Hitrost vrtenja RPM	r/min	1280/1130/990/850
	Dimenzija ventilatorja	Premer / Dolžina	mm	φ97.8*558
	Pretok zraka	m ³ /h		600
	Glasnost delovanja notranje enote dB	dB(A)		53
	Dimenzija notranje enote	mm		750x285x200
	Dimenzija pakiranja	mm		802X346X267
	Neto teža / Bruto teža	Kg		8,5/10.5
Zunanja enota	Ventilator	Model	D-35-10A	
		Vhodna moč	W	48
		Kapaciteta	uF	/
		Hitrost vrtenja RPM	r/min	920/700/540
	Dimenzija ventilatorja	Dolžin	mm	407
	Glasnost delovanja notranje enote dB	dB(A)		62
	Dimenzija notranje enote	mm		705x279x530
	Dimenzija pakiranja	mm		825x326x595
	Neto teža / Bruto teža	Kg		22.5/26
	Vrsta plina / Teža	g		R32/560
Max. Sesalni pritisk / Max. Tlačni pritisk	Mpa		4.3/2.5	
Instalacija	Tekočina / Plin	mm	φ6,35/φ9,52	
	Max. dolžina instalacije/	m		
	Max. višinska razlika		20/10	